

## ALLMESS BADEWANNENWASSERZÄHLER



### BWZ 3-V-1/2“ +m und BWZ 3-V-3/4“ +m Qn 1,5 m³/h

Der Badewannenwasserzähler BWZ 3-V-3/4“ +m ist geeignet für die Montage zwischen dem S-Anschluss und der Mischarmatur, der BWZ 3-V-1/2“ +m für die Montagen an drucklosen Warmwasserbereitern. Vorbereitet für Kommunikationsmodule.

- » Montage in allen Einbaulagen, d.h. der Zähler kann um 90° seitlich geschwenkt werden.
- » Spezialarmaturen mit integrierten plombierbaren Überwurfmuttern gewährleisten eine einfache und somit zeit- und kostensparende Montage.



## LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR

### Allmess Badewannenwasserzähler BWZ 3-V-3/4“+m

#### BWZ 3-V-3/4“ +m Qn 1,5 m³/h

verchromt, zur Montage zwischen S-Anschluss und Mischarmatur. Vorbereitet für Kommunikationsmodule für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C. Verpackungseinheit 15 Stck.

Bezeichnung	Qn m³/h	DN mm	L mm	Bestell-Nr.
BWZ 3-V-K-3/4“ +m	1,5	15	44	1102112206
BWZ 3-V-W-3/4“ +m	1,5	15	44	1102212206

#### Zubehör zum BWZ 3-V-3/4“ +m

Spezial-Ausgleichsstück, verchromt, beim Einbau von nur einem Badewannenwasserzähler.

Bezeichnung	Qn m³/h	DN mm	L mm	Bestell-Nr.
ABWZ 3/4“x 44			44	9059



### Allmess Badewannenwasserzähler BWZ 3-V-1/2“+m

#### BWZ 3-V- 1/2“ +m Qn 1,5 m³/h

verchromt, zur Montage z.B. an drucklosen Warmwasserbereitern und Kombi-Eckventilen für Geschirrspüler. Vorbereitet für Kommunikationsmodule, für Kaltwasser bis 30 °C und für Warmwasser bis 90 °C. Verpackungseinheit 15 Stck.

Bezeichnung	Qn m³/h	DN mm	L mm	Bestell-Nr.
BWZ 3-V-K-1/2“ +m	1,5	15	44	1101112206
BWZ 3-V-W-1/2“ +m	1,5	15	44	1101212206

## AUSTAUSCHWASSERZÄHLER SYSTEM-V +m Qn 1,5 m³/h

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Eich austausches werden Wasserzähler „Alt gegen Neu“ ausgetauscht. Bei einer Reihe von Spezial-Wasserzählern verbleiben die Spezial-Anschluss-Armaturen im Rohrsystem, lediglich die eigentlichen Wasserzähler werden gewechselt. Allmess Spezialwasserzähler sind für eine leichte Auswechslung konstruiert, z.B. der Ventilzähler CONTROLLER-V, BWZ-V etc. Auf Anfrage liefert Allmess auch für andere Fabrikate Austausch-Wasserzähler.

### für UP 3000 +m Qn 1,5 m³/h / für UP 3003 +m Qn 1,5 m³/h

Vorbereitet für Kommunikationsmodule.

Für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C, Verpackungseinheit 24 Stück.

Bezeichnung	Qn m³/h	DN mm	L mm	Bestell-Nr.
AZE 3000-K +m	1,5	15	80	0903112206
AZE 3000-W +m	1,5	15	80	0903212206
AZE 3003-K +m	1,5	15	86	0902112206
AZE 3003-W +m	1,5	15	86	0902212206

UP 3000



UP 3003



**Rosetten**, verchromt, ø 140 mm, 150 mm

**Zylinder**, verchromt

Bezeichnung	Qn m³/h	DN mm	L mm	Bestell-Nr.
RO-C-140 ①				9005
RO-C-150 ②				9006
ZYL-V-C ③			60	9007



### für CONTROLLER-V bis ca. Bj. 1984 +m mit 4/2-Loch-Adapter Qn 1,5 m³/h

für Controller, bei denen das Absperrventil mit einer Chromkappe abgedeckt ist.  
Vorbereitet für Kommunikationsmodule.

Für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C, Verpackungseinheit 24 Stück.

Bezeichnung	Qn m³/h	DN mm	L mm	Bestell-Nr.
AZW 4/2-K +m	1,5	15		1104112206
AZW 4/2-W +m	1,5	15		1104212206



### für CONTROLLER-V und BWZ 3-V +m ab ca. Bj. 1985 Qn 1,5 m³/h

Vorbereitet für Kommunikationsmodule.

Für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C, Verpackungseinheit 24 Stück.

Bezeichnung	Qn m³/h	DN mm	L mm	Bestell-Nr.
AZW 2/2-K +m	1,5	15		1105112206
AZW 2/2-W +m	1,5	15		1105212206
Quick-Stop-Absperrventil				9018

