

Typenübersicht

Messkapsel	Max. Wasser-Temperatur	Q_N [m ³ /h]	Kompatibel zu	Typen-bezeichnung
	30°C	1,5	Allmess / UP 6000	WMK10.D/ALL
	90°C	1,5	Allmess / UP 6000	WMW10.D/ALL
	30°C	1,5	Elster / ABB/MO-E / MO-C	WMK10.D/ABB
	90°C	1,5	Elster / ABB/MO-E / MO-C	WMW10.D/ABB
	30°C	1,5	Metrona / Brunata / HT 3	WMK10.D/MET
	90°C	1,5	Metrona / Brunata / HT 3	WMW10.D/MET
	30°C	1,5	SPX / Pollumuk	WMK10.D/SE
	90°C	1,5	SPX / Pollumuk	WMW10.D/SE

Zubehör

Beschreibung	Typen-bezeichnung
Rosette rund, verchromt	WFZW.B1
Rosette rund, silbermetallic (Funk)	WFZW.B1-2
Blende rund, verchromt, mit Schubrohr und PVC-Ring	WFZ.B6-1
Blende rund, silbermetallic, mit Schubrohr und PVC-Ring (Funk)	WFZ.B6-2
Spezialschlüssel für Messkapseleinbau	WMZ.K
Spezialschlüssel 2 für Messkapseleinbau	WMZ.K2

*)für den Einsatz in Verbindung mit Funkaufsatzmodul nicht geeignet.

Bestellung

Zur Bestellung ist gemäß Typenübersicht anzugeben:

- Typenbezeichnungen des Zählers.

Hinzu kommen, wenn erforderlich:

- Blendensatz bzw. Rosette

Technik

- Kompatibel zu verschiedenen Gehäusetypen (siehe Typenübersicht)
- Verschiedene Einbaulagen
- Drehbare 8-Rollen-Zählwerke - Ablesung in jeder Lage
- 8- Rollenzählwerk mit Modulationszeiger, Auflösung 1 Liter
- Durch Trennung von Nass- und Trockenraum Schutz des Rollenzählwerks
- Vorbereitet für die Nachrüstung von Kommunikationsmodulen (z.B. Funk)
- Ein Montageschlüssel für alle Varianten
- Passend zu am Markt befindlichen Rosetten